

# ESPIROFLAP ZIRCONIO

## Ficha Técnica de Producto



<b>Características Del producto</b>	<b>Tipo de grano</b>	Zirconio
	<b>Soporte</b>	Fibra de nailon 6.6 "tela no tejida"
	<b>Aglomerante</b>	Resina sintética
	<b>Estructura</b>	Abierta y elástica
	<b>Color</b>	Azul
<b>Rango de granos</b>	ZMD (120), ZF (180), ZVF (280)	
<b>Formatos disponibles</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Espiroflap 110x100x19	
<b>Superficies</b>	Acero inoxidable, hierro, aluminio, latón, bronce, cobre, zinc, titanio, cerámica, vidrio, plástico, fibra de vidrio, caucho, madera, pinturas, MDF, lacas, carbón, cuero y mármol.	
<b>Aplicaciones</b>	Remoción de rebabas ligeras, limpieza, biselado, remoción de óxidos, remoción de pinturas, recorte de pelo sobre madera, acabados metálicos, satinados, acabados en pieles, "desbastado" en plásticos y caucho, etc	
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaz de trabajar sin atascarse</li> <li>▪ Generación continua de granos abrasivos</li> <li>▪ Asegura uniformidad y fiabilidad del grado de acabado</li> <li>▪ Sin sobrecalentamiento y alteración de la geometría de las piezas</li> <li>▪ No contamina la superficie</li> </ul>	
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%.	
<b>Presentación caja</b>	50 unidades	
<b>Seguridad</b>		

*Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.*

### IBERDYC S.L.