MINICEPILLO FB-SBI

Ficha Técnica de Producto

Características Del producto	**Tipo de grano**	Óxido de aluminio
	Soporte	Fibra de nailon 6.6 “tela no tejida”
	Aglomerante	Resina sintética
	Estructura	Abierta y elástica
	Color	Marrón
Rango de granos	AC, AMD, AFN, AVF	
Formatos disponibles	☑ Minicepillo 110x100x19	
Superficies	Acero inoxidable, hierro, aluminio, latón, bronce, cobre, zinc, titanio, cerámica, vidrio, plástico, fibra de vidrio, caucho, madera, pinturas, MDF, lacas, carbón, cuero y mármol.	
Aplicaciones	Remoción de rebabas ligeras, limpieza, biselado, remoción de óxidos, remoción de pinturas, recorte de pelo sobre madera, acabados metálicos, satinados, acabados en pieles, “desbastado” en plásticos y caucho, etc	
Ventajas	▪ Capaz de trabajar sin atascarse ▪ Generación continua de granos abrasivos ▪ Asegura uniformidad y fiabilidad del grado de acabado ▪ Sin sobrecalentamiento y alteración de la geometría de las piezas ▪ No contamina la superficie	
Almacenamiento	Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10ºC a 30ºC y una humedad del 40-70%.	
Presentación caja	50 unidades	
Seguridad		

Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.

IBERDYC S.L.

C/ Pla de Foios, 17 - Pol. Ind. Moncada III 46113 Moncada (Valencia)
(+34) 96 390 00 24 iberdyc@iberdyc.com

www.iberdyc.com