

DISCO SCCE MAGIC

Ficha Técnica de Producto



Características Del producto	Tipo de grano	2SFN: Carburo de silicio 632: Carburo de silicio 2AMD: Óxido de aluminio 5AMD BLUE/RED: Óxido de aluminio
	Soporte	Fibras sintéticas
	Aglomerante	Resinas poliméricas
	Color	Gris, marrón, azul y rojo
Densidad/grano	2SFN: 2/Fino 632: 6/Fino 2AMD: 2/Medio 5AMD BLUE/RED: 5/Medio	
Formatos disponibles	☒ Discos con o sin soporte	
Superficies	Aluminio, bronce, titanio, cobre, latón, zinc, acero, aceros no férricos y otros	
Aplicaciones	- Eliminación ligera de cordones de soldadura - Salpicaduras de soldadura - Desbarbado pesado - Acabado	
Descripción	- Disco fabricado con un diseño de fibras no tejidas y comprimidas, con una distribución uniforme del grano. En varias calidades y medidas. - Máximo rendimiento - Proporciona una eliminación de material rápida y agresiva, tiempos de ciclo reducidos y mayor calidad de la pieza	
Presentación caja	5 unidades	
Seguridad		

Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.

IBERDYC S.L.

📍 C/ Pla de Foios, 17 - Pol. Ind. Moncada III 46113 Moncada (Valencia)
☎ (+34) 96 390 00 24 ✉ iberdyc@iberdyc.com

www.iberdyc.com