

DISCO ST VELCRO

Ficha Técnica de Producto



Características Del producto	Tipo de grano	Óxido de aluminio
	Aglomerante	Resina sintética
	Soporte	Tela de poliéster X
	Fijación	Velcro V1025
	Color	Gris
Rango de granos	A6, A16, A30, A45, A65, A80, A100, A160	
Formatos disponibles	<input checked="" type="checkbox"/> Disco 115 mm	
Superficies	Acero inoxidable Acero al carbono Aleaciones con grandes concentraciones de níquel, titanio y aluminio Se puede utilizar muy bien en todo tipo de superficies metálicas	
Aplicaciones	Excelente acabado superficial Preparación de superficies para el pulido Eliminación de rayas	
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura tridimensional que expone continuamente mineral renovado, lo que aumenta el rendimiento y la productividad - El mineral de óxido de aluminio tiene un corte afilado, pero su acabado es fino - Menor tiempo dedicado a trabajos de retoque - Eliminación de material más homogéneo - Acabado liso, uniforme y reproducible 	
Almacenamiento	Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%.	
Presentación caja	50 unidades	
Seguridad		

Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.

IBERDYC S.L.