

Disco de corte **A 46 TZ SPECIAL**



Fe-S-Cl
<0,1%



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■□

Agresividad ■■■■■■□

Durabilidad ■■■■■■□

Utilidad del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Primera elección para aplicaciones profesionales y para el corte rápido de materiales exigentes - 8 discos envasados en una lata con ventanilla para facilitar su extracción

Aplicación

Acero inoxidable ●

Acero ●

Campos de aplicación

- Construcción de plantas
- Construcción de equipos y depósitos
- Construcción metálica
- Cerrajeros
- Industria transformadora de acero inoxidable
- Construcción de barandillas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	40	362580
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

