

# DISCO FIBRA CORINDÓN PROINOX

## Ficha Técnica de Producto



<b>Características Del producto</b>	<b>Tipo de grano</b>	Óxido de aluminio
	<b>Soporte</b>	Fibra vulcanizada
	<b>Aglomerante</b>	Resina sintética
	<b>Revestimiento</b>	Cerrado
	<b>Color</b>	Marrón
	<b>Rango de granos</b>	24,36,40,50,60,80,120
<b>Formatos disponibles</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Disco 115x22/178x22 mm	
<b>Aplicaciones</b>	Para trabajos en metal y madera	
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vida útil extraordinariamente larga</li><li>▪ Embozamiento mínimo</li><li>▪ Trabajo con un elevado arranque de viruta</li><li>▪ Lijado homogéneo</li></ul>	
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%.	
<b>Presentación caja</b>	50 unidades	
<b>Seguridad</b>		

*Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.*

### IBERDYC S.L.