

DISCO FIBRA ZIRCONIO PROINOX

Ficha Técnica de Producto



Características Del producto	Tipo de grano	Zirconio alúmina
	Soporte	Fibra vulcanizada
	Aglomerante	Resina sintética
	Color	Azul
Rango de granos	24,36,40,50,60,80,120	
Formatos disponibles	<input checked="" type="checkbox"/> Disco 115x22/178x22 mm	
Aplicaciones	Para todos los metales y, en particular, para trabajos pesados sobre residuos y esquinas de soldadura, también indicado para acero inoxidable y aceros especiales.	
Beneficios	<ul style="list-style-type: none">▪ Vida útil extraordinariamente larga▪ Embozamiento mínimo▪ Trabajo con un elevado arranque de viruta▪ Lijado homogéneo	
Almacenamiento	Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%.	
Presentación caja	50 unidades	
Seguridad		

Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.