

DISCO LÁMINAS SILVER

Ficha Técnica de Producto



| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Características Del producto | Tipo de grano | Alúmina de zirconio (ZrO ₂ - Al ₂ O ₃) |
| | Soporte | Combinación algodón/poliéster |
| | Agromerante | Resina fenólica polimerizada |
| | Aditivo | Carbonatos, Criolita |
| | Color | Azul |
| | Rango de granos | P40/P60/P80/P120 |
| Formatos disponibles | <input checked="" type="checkbox"/> Disco laminado 115x22, 125x22, 180x22 mm | |
| Descripción | La tela abrasiva en sus distintos granos cortada en láminas va montada sobre un soporte de fibra de vidrio fijada mediante resina epoxica. | |
| Aplicaciones | Desbaste general, cordones de soldadura, canteado, rebabas y superficies. Uso sobre aceros, aceros inoxidables y metales en general | |
| Beneficios | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Granos de zirconio agresivos para una gran eliminación de material ▪ Mayor resistencia ▪ Doble láminas ▪ Funciona mejor en el rectificado de superficies | |
| Almacenamiento | Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%. | |
| Presentación caja | 10 unidades | |
| Seguridad | | |

Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.