



# DISCO VERDE VELCRO

## Ficha Técnica de Producto

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Características Del producto</b> | <b>Abrasivo</b>   | Óxido de Aluminio   |
|                                     | <b>Soporte</b>  | Film de poliéster   |
|                                     | <b>Adhesivo</b>   | Resina sobre resina |
|                                     | <b>Aditivo</b>  | Estearato           |
|                                     | <b>Estructura</b>   | Abierta             |
|                                     | <b>Color</b>  | Verde               |
| <b>Rango de granos</b>              | P60/P80/P100/P120/P150/P180/P220/P240/P280/P320/P360/P400/P500/P600/ P800/P1000/P1200/P1500/P2000   |                     |
| <b>Formatos disponibles</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> 15 agujeros <input checked="" type="checkbox"/> sin agujeros  |                     |
| <b>Aplicaciones</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Se puede utilizar para lijado de cualquier tipo de material de automoción, como masillas e imprimaciones, compuestos de fibra de carbono, poliuretano, poliéster o resinas acrílicas.</li><li>También es recomendable para lijado de Gel Coat en embarcaciones o para maderas o pinturas de poliéster, acrílicas o poli acrílicas, con base agua o con disolventes.</li></ul> |                     |
| <b>Ventajas</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>La capa de estearato evita el embozamiento, proporcionando lubricación y alargando la vida útil del disco.</li></ul>  |                     |
| <b>Almacenamiento</b>               | Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%.  |                     |
| <b>Presentación caja</b>            | 500 unidades  |                     |
| <b>Seguridad</b>                    |   |                     |

*Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.*

### IBERDYC S.L.