


# ROLLO SB 3M MANUAL

## Ficha Técnica de Producto



<b>Características Del producto</b>	<b>Abrasivo</b>	<b>AVF-NFV:</b> Corindón sintético (Óxido de Aluminio) <b>SUF-NFV:</b> Carburo de silicio
	<b>Aglomerante</b>	Resina fenólico endurecida
	<b>Soporte</b>	Nylon no tejido
	<b>Color</b>	Granate/Gris
<b>Formatos disponibles</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Rollos y pliegos	
<b>Superficies</b>	Acero inox, plástico, pintura, laca, masilla, metal universal, madera	
<b>Aplicaciones</b>	Limpieza, el igualado y el lijado inicial, la eliminación de decoloraciones en metal, el acabado, en la eliminación de fibras en madera y en el lijado fino.	
<b>Descripción</b>	El lijado manual se recomienda especialmente en zonas de difícil acceso, por ejemplo en destalonamientos, geometrías complejas y formas huecas. Para el mecanizado de superficies abombadas, perfiles y redondeces	
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar en condiciones de temperatura permanente y moderada de 10°C a 30°C y una humedad del 40-70%.	
<b>Presentación caja</b>	1 unidad	
<b>Seguridad</b>		

*Nota Importante: Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida está basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.*