



# Cinta Adhesiva Repulpable de Doble Cara 906B

## Hoja de Datos Técnicos

Actualizada: Febrero, 1998  
Anula: Octubre, 1996

**Descripción del producto** Una cinta con soporte de tisú encolado por ambas caras con un adhesivo repulpable de color azul y alta adhesión instantánea. La cinta va protegida con un papel antiadherente de fácil retirada.

### Construcción

<b>Adhesivo</b>	Repulpable de color azul
<b>Protector</b>	Papel siliconado semiblanqueado
<b>Longitud de los rollos</b>	50 metros

### Propiedades Físicas y Características técnicas (No válidas a efectos de especificación)

<b>Repulpabilidad:</b>	Completa de cinta y protector	Tappi UM 213 y PTS-RH 013-90 / CTP FR 11 - 92
<b>Espesor</b>	0.08 mm ( sin protector )	
<b>Fuerza de retirada del protector</b>	0.03 N / cm (3 g/cm)	
<b>Fuerza de adhesión</b>	Delamina la mayoría de los papeles	
<b>Resistencia a temperatura</b>	Excelente a 200 ° C	

### Condiciones de aplicación:

Para obtener unos resultados óptimos, aplicar presión de manera firme y uniforme sobre la cinta una vez colocada con el fin de alcanzar el máximo nivel de adhesión entre cinta y papel. Una espátula plástica u otra herramienta similar suelen ser muy efectivas.

---

**Información General:**

1. No almacenar el producto por periodos mayores de 1 año en condiciones normales de humedad y temperatura ( 50% de H.R. y 21 °C )
2. El envase en bolsas selladas asegura un contenido constante de humedad de los rollos no utilizados.
3. La repulpabilidad es excelente en un amplio rango de pH.
4. La cinta 906B elimina prácticamente el factor humano en las operaciones de empalmes volantes.
5. No recomendada para empalmes permanentes. Pueden aparecer problemas de traspaso de capas o rezume de adhesivo por los bordes del empalme.

---

**Aplicaciones posibles:**

Empalme volante en estucadora ( OMC )  
Empalmes temporales en resmadoras.  
Inicio de bobina.  
Empalmes volantes en equipos de impresión

**Industrias:**

Papeleras  
Papeleras  
Papeleras  
Impresores

---

**Características**

Adhesivo de alto rendimiento

Repulpabilidad completa.

**Ventajas**

Alta adhesión instantánea ( incluso sobre papeles tratados), combinada con buena resistencia a cizalladura y temperatura.

Ninguno de los componentes de la cinta ni los empalmes contaminarán los desechos de fabricación

**Beneficios**

Alto porcentaje de empalmes volantes sin fallos.

Uso de cintas de menor anchura

Ahorra tiempos de trabajo e incrementa el valor de los desechos.

STA159.wd6

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.

**División de Cintas y Adhesivos**

3M España, S.A.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

**Fitas Adesivas y Colas Industriais**

Minnesota (3M) de Portugal, Lda.  
Rua Conde de Redondo, 98  
1199 Lisboa Codex