



## Reparación del Automóvil

### Cinta de enmascarado para acabados Premium 3030 Scotch®

---

#### 1) Referencias

50977	18 mm x 50 m
50978	24 mm x 50 m
50979	30 mm x 50 m
50980	36 mm x 50 m
50981	48 mm x 50 m

#### 2) Descripción y usos finales

La cinta de enmascarado Premium 3030 Scotch® es una cinta de enmascarado de alto rendimiento para su uso en aplicaciones de reparación y acabado en la industria de transporte y otras industrias en general. Es una cinta de enmascarado de papel crepé en color verde, diseñada para una amplia variedad de aplicaciones a una temperatura de hasta 100 °C.

La cinta de enmascarado Premium 3030 Scotch® proporciona excelentes resultados de pintura con todos los sistemas de pintura comunes de dos componentes, así como con sistemas de pintura a base de agua, y cumplirá todos los requisitos de las aplicaciones de un taller.

#### 3) Propiedades físicas

Espesor	:	0,130 mm
Adhesión al acero	:	8,5 N/25 mm
Resistencia a tracción	:	80 N/25 mm
Elongación	:	10.5 %
Resistencia a temperatura	:	100 °C

#### 4) Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que el área o los sustratos que se deben enmascarar estén limpios y secos antes de aplicar la cinta.
2. Las molduras de plástico y las gomas de las ventanas deben limpiarse con un disolvente suave o un limpiador de silicona para garantizar que estén libres de contaminación a fin de mejorar la adhesión de la cinta.



# Hoja de datos técnicos

En vigor: 17/08/2020 Sustituye la del: 01/12/2010

3. Si la cinta se ha secado al horno y se ha dejado toda la noche para que se enfríe y se empape, recomendamos calentar el vehículo antes de retirar la cinta. De lo contrario, pueden quedar residuos de adhesivos sobre la superficie del vehículo.

La obtención de un rendimiento satisfactorio y una fácil eliminación de la cinta de enmascarado Premium 3030 Scotch® se conseguirá con diversas temperaturas y tiempos de exposición en diversos sustratos. Se deben realizar pruebas para determinar los parámetros de rendimiento de la cinta de enmascarado Premium 3030 Scotch® según sus condiciones de trabajo.

## 5) Almacenamiento

Debe almacenarse en un lugar seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21 °C y un 50 % de humedad relativa.

## 6) Seguridad

**La cinta de enmascarado Premium 3030 Scotch® está diseñada SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Use siempre el producto del modo en que se diseñó para usarlo.

Cuando use disolventes u otros productos para limpiar la superficie antes de aplicar la cinta de enmascarado Premium 3030 Scotch®, debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Siempre se debe usar el EPI correcto.

Al retirar del vehículo la cinta de enmascarado después de usarla, se debe desechar siguiendo las directrices nacionales o de la autoridad local.



# Hoja de datos técnicos

En vigor: 17/08/2020 Sustituye la del: 01/12/2010

## 7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Más información sobre salud y seguridad

3M España, S.L.  
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
[www.3m.com.es/3M/es\\_ES/empresa-es/contactar/](http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/)

© 3M 2020. 3M y Scotch son marcas registradas de 3M Company. Todos los derechos reservados.