

FICHA TÉCNICA

*Nombre completo del producto***CINTA DE CARROCERO 80°****DESCRIPCION**

Cinta de enmascarar profesional de alto rendimiento con soporte papel crepé y adhesivo a base de solvente diseñado para aplicaciones de automóvil de acabado y náutica, con ciclos de secado a alta temperatura de hasta 80°C (60 minutos). Eliminación fácil sin dejar residuos de adhesivo en la superficie de aplicación. Excelente poder de sujeción

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Peso total:	92 gr/m2 ISO 536
Espesor:	120 My
Resistencia a la tracción MD:	38 N/cm AFERA 5004
Elongación del MD a la rotura:	7% AFERA 5004
Adhesión:	2,2 N/cm
Temperatura:	80°C
Anchos:	18mm / 24mm / 30mm / 36mm / 48mm
Largo:	45 mts.

APLICACIONES

En la reparación de la carrocería, talleres profesionales de chapa y pintura.

Aplicaciones en el sector industrial.

Excelente adhesión sobre metal pintado, caucho y vidrio.

Adecuado para la mayoría de las pinturas base agua y solventes.

OBSERVACIONES

Aplicar sobre superficies secas y limpias de grasa y óxido.

OBSERVACIONES

No existe Ficha de Seguridad. Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas. No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas. Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20° y 30° C y una humedad del 40/70%.

